



NO.1124110074

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 圆柱锂离子电芯 SW26650-50ME 3.6V 5000mAh 18Wh

Name of Sample: Cylindrical Lithium-ion Rechargeable Cell
SW26650-50ME 3.6V 5000mAh 18Wh

委托单位： 东莞市振华新能源科技有限公司

Consignor: Sinowatt Dongguan Limited

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司
检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124110074

1/3

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	圆柱锂离子电池 SW26650-50ME 3.6V 5000mAh 18Wh	
	英文 English	Cylindrical Lithium-ion Rechargeable Cell SW26650-50ME 3.6V 5000mAh 18Wh	
样品编号 Sample No.	1124110074		
委托单位 Consignor	东莞市振华新能源科技有限公司 Sinowatt Dongguan Limited		
生产单位 Manufacturer	东莞市振华新能源科技有限公司 Sinowatt Dongguan Limited		
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3章 特殊规定 188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3 special provisions 188		
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3章 特殊规定 188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3 special provisions 188		
样品外观 Appearance	长方形瓦楞纸箱 (430mm×235mm×160mm), 内装98个锂电池。 Rectangle corrugated carton (430mm×235mm×160mm), containing 98 lithium batteries.		
样品接受日期 Accepted Date	2024-11-04	检测起始日期 Test Date	2024-11-08 ~ 2024-11-08
检测项目 Test Items	1.2m跌落试验 1.2m Drop test		
检测结论 Conclusion	被测试包装件能够承受1.2m跌落试验。 The tested package is capable of withstanding a 1.2 m drop test. 生效日期(Date): 2024-11-08		
备注 Comment	内包装: 瓦楞纸格栅。Inner package: corrugated paper 包装件毛重(kg): 10.0 锂电池净重(kg): 9.1		
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code /

批准
Approver:
职务
Title:

许金

审核
Checker:

韩建

编制
Compiler:

傅佳

新能源安全部部长(Head of New Energy Safety Department)



上海化工院检测有限公司
检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124110074

2/3

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result		本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	1.2米 跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3章 特殊规定188条款 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.22 3.3 special provisions 188	顶部 底部	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.	合格 Passed	/
			长短 侧面	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		
			棱 角	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃, Ambient humidity:/%				
分包检测情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/			
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
			地址 Address	/	电话 Tel	/



上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附 图
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report - Appendix

NO. 1124110074

3/3



报告结束